



GRUPO CIPSA

CIMENTAMOS SU ÉXITO

WWW.CIPSA.COM.MX



EQUIPO LIGERO



EQUIPOS ESPECIALES



PLACAS VIBRATORIAS UNIDIRECCIONALES



PLACAS VIBRATORIAS UNIDIRECCIONALES

FICHA TÉCNICA / SPEC SHEET

Manubrio y motor aislados de la vibración de la placa

Rango de frecuencia de 2,500 a 6,000 vpm

Motores a Gasolina

Avance en una sola dirección

Variedad de Capacidades

Fácil manejo

Bajo mantenimiento

Las placas vibratorias son ideales para compactación de suelos granulares y asfalto.



**MODELO
MODEL**

CM13

Peso en servicio -Kg- Operation weight [Pounds]	135 [298]
Fuerza centrífuga -Kg- Centrifugal force [Pounds]	1,800 [3,968]
Frecuencia de vibración -VPM- Vibration frequency -VPM-	4,500 4,500
Velocidad de trabajo -m x min- Speed [ft x min]	25 [82]
Profundidad de compactación -cm- Compaction depth [Inches]	20-30 [8-12]
Capacidad de tanque de combustible -Lts- Fuel tank capacity [Gallons]	4.73 [1.25]
Consumo aproximado -Lts x hr- Consumption [Gallons x hr]	2.8 [0.74]
Potencia del motor -CF- Potencia del motor -HP-	8 / 5.5 [8 / 5.5]
Dimensiones de la placa ancho x largo -cm- Plate size width x large [Inches]	45.7 x 51 [18 x 20]
Base efectiva de contacto ancho x largo -cm- Effective plate size [Inches]	45.7 x 43 [18 x 17]
Capacidad de área máxima -m²/hr- Maximum capacity surface -m ² /hr-	658 658
Motores a gasolina Optional gasoline engines	Kohler Magnum 8 HP Briggs 8 HP Honda 8 HP MPower 9 HP

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

GRUPOCIPSA

CIPSA.COM.MX

Carretera Federal México-Puebla, Km 126.5 Momoxpan, Cholula, Pue. MÉX. CP 72760 Tel [+52 222] 225 99 00 Ext 9121 y 9122

CI-Equip-Export@cipsa.com.mx VENTAS EXPORTACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

CI-Rep-Export@cipsa.com.mx CI-Postvta-Export@cipsa.com.mx SOPORTE POST-VENTA Y REPUESTOS ORIGINALES

/GCIPSA

