



Vibrador a gasolina 4.0 Hp Thunder®, para colados compactos y sin burbujas



MODELO

VIMG0400TH

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Portátil/ Acoplamiento autoajustable para evitar calentamiento excesivo

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Construcción



INFORMACION GENERAL

Marca	EVANS
Característica Especial	Portátil/ Acoplamiento autoajustable para evitar calentamiento excesivo
Aplicación	Es ideal para ser usado por los contratistas y constructores. Remueve el aire de los colados, logrando que el concreto llene todos los rincones de la cimbra.
Beneficios	Se utiliza para colados compactos y sin burbujas. Es muy confiable para la cimentación y los colados de concreto y cuenta con un acoplamiento autoajustable que evita el calentamiento excesivo.
Función	Vibrar

USOS

Es ideal para ser usado por los contratistas y constructores. Remueve el aire de los colados, logrando que el concreto llene todos los rincones de la cimbra.

BENEFICIOS

Se utiliza para colados compactos y sin burbujas. Es muy confiable para la cimentación y los colados de concreto y cuenta con un acoplamiento autoajustable que evita el calentamiento excesivo.

INFORMACION ADICIONAL

Garantía del ensamble	12 meses
Dimensiones del empaque	59.00 X 53.00 X 50.00 cm
Peso	24.00 kg



Vibrador a gasolina 4.0 Hp Thunder®, para colados compactos y sin burbujas



MODELO

VIMG0400TH

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Portátil/ Acoplamiento autoajustable para evitar calentamiento excesivo

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Construcción



MOTOR

Marca del Motor	Thunder®
Potencia del Motor	4.00 HP
Desplazamiento	156.00 cc
Encendido	Piola retráctil/manual
Tipo de motor	Gasolina
Tiempos del motor	4 Tiempos
Tipo de cabeza	OHV
Cilindros	1.00
Velocidad del motor	3600 RPM
Capacidad del tanque de combustible	2.50 L
Aceite recomendado	SAE-30 (Vendido por separado código AMG-SAE30-L)
Capacidad de aceite	0.60 L
Sensor de bajo nivel de aceite	Incluido
Tiempo de operación continua	8 horas

VIBRADOR

Velocidad de rotación	3100 RPM
Cantidad de operadores	1
Acoplamiento	Dynapac hembra
Frecuencia de vibración	12000 VPM
Sistema del chicote	Sistema de vibración continua
Material del chicote	Punta de acero
Diametro del chicote	32 mm., 38 mm. (VI386PRO) o 45 mm. (VI456PRO)

USOS

Es ideal para ser usado por los contratistas y constructores. Remueve el aire de los colados, logrando que el concreto llene todos los rincones de la cimbra.

BENEFICIOS

Se utiliza para colados compactos y sin burbujas. Es muy confiable para la cimentación y los colados de concreto y cuenta con un acoplamiento autoajustable para evitar calentamiento excesivo.

